

一般回線用 Eメール通報装置 WhiteLock110A17



WL110A17 37,400円（税込）

特 長

一般回線に接続して使用

アナログ電話回線に接続して使用します。NTT準拠のアナログポートであれば、接続可能です。また、PBX（内線交換機）にも対応しています。

※ビジネスホン・ホームテレホン回線でのご使用は出来ません。

※ルーターやホームゲートウェイ経由での動作保証は致しかねます。

一般回線からEメール通報

インターネットが無い環境でも一般回線からメール送信システムを利用して、Eメール通報が可能です。

※「メール送信システム」とは、WL110A17より弊社サーバーへ送られたデータに応じて、予め登録されたメッセージ内容をEメール送信する有料システムです。

※ご購入より1年間は無料でシステムをご利用できます。

メールアドレスは最大30件

通報先のメールアドレスは、最大30件までの登録が可能です。登録されたメールアドレスへは、通報メールが一斉送信されます。

※登録できるメールアドレスは、RFC準拠に限ります。

＝通報装置とは＝

自動制御機器の異常や故障、不法侵入などのセンサーからの信号を自動的に通報する装置です。

接点入力4点＋オプション電源5V

入力点数が4点あり、入力信号毎に受け取るメッセージを登録する事が可能です。また、入力信号毎に警報が解除した時の通報も可能です。

入力信号には、センサー等の電源供給用としてオプション電源5Vを装備しています。

電話機でカンタン設定

設定はWL110A17に電話機を接続して行います。パソコンやネット環境がなくてもカンタンに設定する事が出来ます。

設定はトーン信号が出力される電話機に限ります。

安心の停電保証電池付き

停電保証電池付きなので、停電通報が可能です。

また、停電中に起きた警報の通報も可能です。

電池ボックス付ケースなので、電池交換も容易に出来ます。

小型・軽量

重量は230gと軽量で、135mm×76mm×35mmとコンパクトサイズなので、場所を取りません。

壁に引掛けて設置が出来るブラケット付きです。



株式会社アドコン

システム構築図

警報信号

各種センサー（温度・湿度・水位・押しボタン）
・制御盤・漏電検知器など
※無電圧出力信号に限ります。
※入力信号は4点あります。
※ACアダプタからの電源供給が無くなった時に
停電通報も可能です。



電話回線 DTMFで送信

メール送信システム
アドコンサーバー

- ・WL110A17をNTT準拠のアナログ回線に接続します。
- 注)ビジネスホン・ホームテレホン回線でのご使用はできません。
- 注)モデムやターミナルアダプタなどのルーター経由での動作保証はございません。
- ・PBX(内線交換機)に接続する場合、交換機の仕様によってはご使用出来ない場合があります。
- ・ご購入より1年間は無料でシステムをご利用いただけます。
- ・接点信号毎にメッセージ内容が登録できます。

通報の受信

インターネットメール（Eメール）通報が最大30ヵ所で受信できます。
※メール送信システムは有料サービスです。（登録が必要です。）

製品内容

WL110A17本体	1台
壁掛けブラケット (フック部分はケースに取り付け済み)	1個
ACアダプタ	1個
モジュラーケーブル	1個
電池	1個
端子台（本体に取り付け済み）	1個
保証書	1枚

※端子台ソケットは本体に接続した状態で出荷しております。
※取扱説明書は付属しておりませんので、弊社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
※実際の製品内容は仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は弊社製品サイトでご確認ください。

最新情報、詳細はホームページ
にてご確認ください

<https://www.adocon.jp/>



仕様

製品名(型番)	WhiteLock110A17(一般回線用通報装置)
適用回線	NTT仕様のアナログ電話回線(2線式)
動作設定	電話機を本体に接続しトーン信号にて設定
信号入力点数	4点(無電圧接点またはオープンコレクタ)
停電復電検出機能	本体内部に停電復電検出機能搭載
自動発信	入力変化
通報手段	Eメール通報(メール送信システム利用)
通報先メールアドレス	最大30ヵ所(RFC準拠に限る)
話し中検知機能	あり(話中の場合はリダイヤル)
受信装置	携帯電話機、パソコンなどのEメールが受信出来る端末
停電時の通報	電池により2時間以上
電池	ニッケル水素充電電池 006P DC9V 250mAh
ACアダプタ	DC12V 1A 出力 ※付属のACアダプタを使用しない場合は、保証対象外となります。
本体DCジャック部分の消費電流	待機時27mA(最大80mA) ※直接、直流電源入力を使用しないでください。
動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	15%～80%(結露なきこと)
周囲環境	腐食性ガスなきこと 粉塵等汚れの激しい場所での使用はカバー等で保護して下さい
寸法(mm)	135(W)×76(H)×35(D)
重量	重量 約 230g 端子台・電池込みの本体重量